

RESPIRAIR TEKNİK ÖZELLİKLER

RESPIRAIR NEBULİZATÖR CİHAZI

Güç Kaynağı:	230 V~50 Hz / 130VA
Maksimum Basınç:	1,5 bar (ortalama)
Hava çıkışı:	9 l/dk. (ortalama)
Ses düzeyi (1 m'de):	50 dB (A) (ortalama)
Boyutları:	17 (U) x 31 (E) x 10 (B)
Kilo:	2,100 Kg
Garanti:	2 Yıl

RESPIRAIR F400 NEBULİZATÖR SETİ VE CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RESPIRAIR NEBULİZATÖR SETİ:	ÜST KAPAK TAKILARAK	ÜST KAPAKSIZ
Aerosol çıkışı:	0,22 ml/dk.(ortalama)	0,42 ml/dk.(ortalama)
MMAD (ortalama aerosol partikül çapı):	2,7 µm	3 µm
5 µm'den küçük partiküllerin yüzdesi:	80 %	77 %
8 µm'den küçük partiküllerin yüzdesi:	98%	98%
Nebulizatör kapasitesi:	7 ml	
Yapım malzemeleri:	Respirair 2 nebülizatör hiçbir toksik madde içermez.5-10 dakika kaynatma ile ya da kimyasal yollarla dezenfekte edilmektedir. Maksimum 25 dakika otoklavda 121°C 'de ısıtma ile steril edilebilmektedir.	